

Модель	Спецификация	Гарантия (мес)	Цена, руб.	Примечания
<p data-bbox="212 368 685 411"><b>Бриз Стандарт Эконом</b></p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Водяной насос с давлением до 100 бар (1 шт.)</li> <li>2. Подвижная каретка (шаттл, 1 шт.)</li> <li>3. Модуль моющей химии (дозатрон)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- эмульсия №1</li> <li>- эмульсия №2</li> <li>- пена (боковое распыление)</li> <li>- воск</li> </ul> </li> <li>4. Электронная щитовая (Блок управления Siemens, пусковые реле Schneider)</li> <li>5. Система управления подвижной кареткой «челнок» (DELTA)</li> <li>6. L-образный манипулятор «БРИЗ»</li> <li>7. Интеллектуальная система обнаружения автомобиля</li> <li>8. Каркас из оцинкованной стали</li> <li>9. Светодиодный экран с системой индикации и обратного отсчета</li> <li>10. Система предварительной мойки порогов, днища и колес (1 шт.)</li> <li>11. Система сушки воздухом (4 вентилятора двигатели Siemens)</li> </ol>	36	2 600 000	<p>Гарантия распространяется на: Электронное оборудование. На датчики, водяную помпу, поворотные механизмы, передвижные механизмы, шланги и клапана, и остальные узлы и агрегаты - гарантия 6 мес.</p>

### Бриз Стандарт+



1. Водяной насос с давлением от 100 бар (1 шт.)
2. Подвижная каретка (шаттл, 1 шт.)
3. Модуль моющей химии (дозатор)
  - эмульсия №1
  - эмульсия №2
  - пена (покрывало)
  - воск
4. Электронная щитовая (Блок управления Siemens, пусковые реле Schneider)
5. Система управления подвижной кареткой «челнок» (DELTA)
6. L-образный манипулятор «БРИЗ»
7. Интеллектуальная система обнаружения автомобиля
8. Каркас из оцинкованной стали
9. Светодиодный экран с системой индикации и обратного отсчета
10. Система предварительной мойки порогов, днища и колес (1 шт.)
11. Система сушки воздухом (4 вентилятора двигателя Siemens)

24

3 450 000

**Гарантия на все узлы и агрегаты.**

## Бриз Стандарт 2020





1. Водяной насос с давлением до 100 бар (1 шт.)
2. Подвижная каретка (шаттл, 1 шт.)
3. Модуль моющей химии (дозатрон)
  - эмульсия №1
  - эмульсия №2
  - пена (покрывало)
  - воск
  - осмос
4. Электронная щитовая (Блок управления Siemens, пусковые реле Schneider)
5. Система управления подвижной кареткой «челнок» (DELTA)
6. L-образный манипулятор «БРИЗ»
7. Интеллектуальная система обнаружения автомобиля
8. Каркас из оцинкованной стали
9. Светодиодный экран с системой индикации и обратного отсчета
10. Система предварительной мойки порогов, днища и колес (1 шт.)
11. Система сушки воздухом (4 вентилятора двигателя Siemens)
12. 16 циклов мойки
13. 6 дозаторов
14. увеличенная длина каркаса
15. 19 форсунок в L-образном манипуляторе




24

3 800 000

**Гарантия на все узлы и агрегаты.**

<p><b>Автоматическая мойка ковриков</b></p> 	<p>Максимальная ширина коврика: 60см          скорость вращения роликовых щеток: 420 оборотов/минуту          Мощность мотора 300Вт          Мощность потребления 220В 50 Гц          Допустимая температура в помещении 2-40°C          размеры 94 x 50 x 110см          вес 85кг</p>	12	100 000	
<p><b>Компрессор Remeza</b></p> 	<p>Ресивер 100 л \ Мощность 2.2 кВт \          Производительность 420 л/мин \          Давление 10 бар \ 380 В \ 88 кг \</p>	12	45000	самовывоз

<p><b>Емкость для воды</b></p> 	<p>Крышка емкости Экопром SK 2000 105.2000.601.1 с дыхательным клапаном; Подходит для хранения питьевой воды и ГСП; Ребра жесткости в виде сквозных отверстий; Не подвержена коррозии и не выгорает на солнце; Возможна установка отводов и любой дополнительной арматуры; Для залива жидкости предусмотрена заливная горловина внутренним диаметром 120 мм, которая надежно закрывается резьбовой крышкой; Температурный режим эксплуатации: от -30°С до +60°С; Диаметр горловины - 120/400 мм.</p>	12	40000	самовывоз
<p><b>Очистные сооружения</b></p> 	<p>Очистные сооружения Автомат с функцией автопромывки, производительностью до 3600 л.куб/час ), моноблок, размеры 1,5х0,7х0,99м, Автоматические очистные сооружения серии "М-автомат" для моек легкового автотранспорта. Компактные моноблоки (Новейшие очистные комплексы разработанные в 2014 году) с высокоэффективным грязеудалением, встроенной системой автоматической промывки фильтроэлемента.</p>	12	72000	самовывоз

<p align="center"><b>Светофор</b></p> 	<p>Светофор S-1/12/24 (красный, зеленый) Светодиодный 12В</p>	<p align="center">12</p>	<p align="center">11600</p>	<p align="center">самовывоз</p>
<p><b>Фильтр сверхтонкой очистки</b></p> 	<p>Тонкость очистки — 1 микрон          Производительность — 83 л/мин          Подходит для холодной и горячей воды          Срок службы — более 10 лет          Изготовлен из высококачественных коррозионно-стойких сплавов</p>	<p align="center">12</p>	<p align="center">От 30 000</p>	
<p><b>Промышленный обратный осмос</b></p> 	<p>Размер (ДхВхГ),(мм): 480x860x330          Кол-во ступ. очистки: от 2          Ном.производит. (л/мин): от 0,8          Температура (°С): 4-38          Раб. давление (бар): 1,0-8,0          Присоед.размер(ы): 1/2"          Накопит.бак (л): без бака          Минерализатор: нет</p>	<p align="center">12</p>	<p align="center">От 240 000</p>	<p align="center">самовывоз</p>

<p><b>Терминал Washerbot Вендинг Бридж</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Установка на колонну, уличная версия с подогревом, открывание двери сзади, ригельные замки, нержавеющая сталь 1.5 мм, он-лайн мониторинг, он-лайн поддержка, удаленный доступ,</li> <li>- тачскрин экран (от 10 дюймов)</li> <li>- Фискальный принтер с ФН - online кассой (с выводом QR кода)</li> <li>- Купюроприемник</li> <li>- Модуль приема безналичных платежей visa\mastercard** ius 680 pay-pass, apple pay (антивандальный) с подключением к банку (с подключением к эквайрингу ВТБ (2.2% комиссия))</li> <li>- Безналична система карт лояльности</li> <li>- Модуль продажи карт лояльности</li> <li>- Противоударное стекло на лицевую сторону</li> </ul>	12	От 250 000	
<p><b>Пульт Автоматизации Бокса для автомойки</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ОТКРЫТИЕ-ЗАКРЫТИЕ ВЪЕЗДНЫХ ВОРОТ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕГУЛИРОВКИ ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКИ</li> <li>• ОТКРЫТИЕ-ЗАКРЫТИЕ ВЫЕЗДНЫХ ВОРОТ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕГУЛИРОВКИ ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКИ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕГУЛИРОВКИ ЦИКЛОВ ПРОХОДА АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКОЙ «БРИЗ»</li> <li>• ВКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕГУЛИРОВКИ ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКИ</li> <li>• ВКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕГУЛИРОВКИ ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКИ</li> <li>• МОНТАЖ И ПНР</li> </ul>	12	От 60 000	
<p><b>МОНТАЖ И ПНР</b></p>	<p>Монтаж и настройка оборудования</p>		От 200 000	
<p><b>ДОСТАВКА</b></p>			От 100 000	<p>Доставка оборудования, перелет и проживание 3-х сотрудников оплачивается отдельно.</p>